

MFP monocromo A3 con funciones avanzadas para su oficina

# MX-M3070

MFP de oficina que hace que el paso entre lo impreso y lo digital sea eficiente



- Impresora, copiadora, escáner, fax y archivo documental
- Capacidad de papel: 650 hojas de serie y 6.300 hojas máximo
- La función Liberación de la Impresión permite a los usuarios enviar impresiones y recuperarlas desde cualquier MFP de la red
- El bajo tiempo de calentamiento y el sensor de movimiento hacen que la MFP siempre está lista para su usoShort warm up time and motion sensor ensures that the device is always ready for immediate operation
- Velocidad: 30 cpm
- Panel táctil color LCD de 10.1" personalizable que permite una fácil navegación por las funciones de la MFP
- Autenticación única en el acceso a la Nube
- La función OCR permite a los usuarios convertir documentos escaneados en ficheros editables MS Office (pptx, xlsx, docx) y PDFs buscables

# Especificaciones

## GENERAL

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Velocidad del motor ByN ppm (A4)                           | 30                    |
| Velocidad del motor ByN ppm (A3)                           | 15                    |
| Tamaño del papel: Mín.-Máx.                                | A5 - A3W              |
| Peso del papel (g/m <sup>2</sup> )                         | 60 - 300              |
| Capacidad de papel: Estándar (hojas)                       | 650                   |
| Capacidad de papel: Máxima (hojas)                         | 6300                  |
| Tiempo de calentamiento (seg.)                             | 14                    |
| Memoria general mínima/máxima (GB)                         | 5                     |
| Disco duro                                                 | STD                   |
| Capacidad del disco duro (GB)                              | 500                   |
| Dúplex                                                     | STD                   |
| Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz) | 220 - 240V, 50 / 60Hz |
| Consumo de energía (kW)                                    | 1,84                  |
| Dimensiones (mm)                                           | 616 x 660 x 838       |
| Peso (kg)                                                  | 72                    |

## ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Capacidad original (hojas) | 150 |
|----------------------------|-----|

## ARCHIVO DE DOCUMENTOS (Opc.\*)

|                                                                                     |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Archivo de documentos (estándar/opcional)                                           | STD                                                       |
| Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas) | 20.000                                                    |
| Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)         | 10.000                                                    |
| Almacenamiento de trabajos                                                          | Copy, print, scan, fax transmission                       |
| Carpetas de almacenamiento                                                          | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |
| Almacenamiento confidencial                                                         | •                                                         |

## FAX

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Fax (estándar/opcional)                              | OPT                       |
| Método de compresión                                 | MH / MR / MMR / JBIG      |
| Protocolo de comunicación                            | Super G3                  |
| Tiempo de transmisión (seg.)                         | 3                         |
| Velocidad del módem (bps)                            | 33.600 - 2.400            |
| Resolución de transmisión                            | 203,2 x 97,8, 406,4 x 391 |
| Tamaño de documento (mínimo)                         | A5                        |
| Tamaño de documento (máximo)                         | A3                        |
| Memoria (MB)                                         | 1024                      |
| Niveles de escala de grises                          | 256                       |
| Registro de marcado; marcado rápido/urgente          | 2000                      |
| Transmisión por difusión (número máximo de destinos) | 500                       |

## LAN INALÁMBRICO

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LAN inalámbrico (estándar/opcional) | STD                                                                 |
| Regulación conforme                 | IEEE802.11n / g / b                                                 |
| Modo de acceso                      | Infrastructure mode, Software AP mode                               |
| Seguridad                           | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

## COPIADORA

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tamaño de papel original (máximo)               | A3                              |
| Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.) | 4,5                             |
| Clasificación electrónica estándar              | •                               |
| Copia continua (número máximo de copias)        | 9999                            |
| Resolución de escaneado ByN (ppp)               | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
| Resolución de escaneado color (ppp)             | 600 x 600                       |
| Resolución de impresión (ppp)                   | 1200 x 1200                     |
| Gradación (niveles equivalentes) - ByN          | 2                               |
| Gradación (niveles equivalentes) - Color        | 256                             |
| Índice de zoom (%)                              | 25 - 400                        |
| Índices de copia predefinidos                   | 10                              |

## ESCÁNER

|                                              |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escáner en red (estándar/opcional)           | STD                                                                                                                                         |
| Método de escaneado directo y remoto         | •                                                                                                                                           |
| Resolución de escaneado directo (ppp)        | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                                                |
| Resolución de escaneado remoto (ppp)         | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600                                                                                                 |
| Formatos de archivo                          | TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF) |
| Destinos de escaneado escritorio             | •                                                                                                                                           |
| Destino de escaneado FTP, correo electrónico | •                                                                                                                                           |
| Destino de escaneado carpeta de red          | •                                                                                                                                           |
| Destino de escaneado memoria USB             | •                                                                                                                                           |

## IMPRESORA

|                                      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución (ppp)                     | 1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 x 600                                                                                                 |
| Impresora en red (estándar/opcional) | STD                                                                                                                                 |
| Interfaz estándar/opcional           | STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T                                                                                     |
| SO compatible estándar               | Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 |
| Protocolos de red                    | TCP / IP (IPv4, IPv6)                                                                                                               |
| Protocolos de impresión              | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD                              |
| PDL estándar/opcional                | STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3                                                                                             |
| Fuentes disponibles                  | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)                                                                                                  |

## FINALIZADOR (Opcional\*)

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Capacidad de salida Max.       | 500 - 3000 |
| Máx. capacidad grapado (hojas) | 65         |
| Encuadernación                 | OPT        |
| Desplazamiento offset          | STD        |
| Perforado                      | OPT        |

## DURACIÓN TONER

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Negro (páginas con el 6% de cobertura) | 40000 |
|----------------------------------------|-------|

\* Requiere una compra opcional

Distribuye: JW Enterprises S.A.

Pa'i Pérez N° 1138 e/ G. Rodríguez de Francia y Rca. de Colombia  
Asunción, Paraguay

Teléfonos: +59521 238-4030

**SHARP**  
Be Original.