



Rotuladora Industrial Profesional

PT-E560BTVP

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

DETALLES

Uso	Manual y portátil con Bluetooth, WiFi y conexión a PC.
Velocidad de impresión	Hasta 30 mm/seg.
Previsualización de impresión	Gran pantalla LCD retroiluminada.
Teclado	QWERTY, teclado numérico y teclas de funciones dedicadas.
Teclas de funciones separadas	General, panel frontal, identificación de cables, panel de conexiones, bloque de conexiones eléctricas, códigos de barra y QR.
Corte	Realiza corte y medio corte.
Ancho de cintas	TZe / STe / Hse / HGe: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm.
Impresión	Mangas termocontraíbles, códigos de barra y QR.
Memoria	Hasta 99 rótulos.
Líneas de impresión	Hasta 7 líneas.
Incluye	Software, maletín portátil, cassette de cinta, batería de Li-ion y adaptador.
Garantía	1 año.
Resolución de impresión (dpi)	180 dpi.
Tecnología de impresión	Transferencia Térmica Laminada.
Tipo de impresora	Manual.
Funciones de impresión	Códigos de barras lineales.
Códigos de barras lineales	(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN128), CODE128, QR code, Datamatrix).
Conectividad	USB v5.0, WLAN IEEE 802.11 b/g/n, Wifi Direct y Bluetooth.
Voltaje	220-240 V 50/60Hz.
Opciones de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de rango automático, Batería recargable reemplazable.
Familias de cintas compatibles	HGe, TZe, HSe, STe.
Anchos de cinta compatibles	3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm.
Formato de suministros	Cartucho con medios continuos.
Tipo de suministro	Etiquetas laminadas.
Ancho de medio máximo	24 mm.
Peso de la unidad (kg)	1.05 kg (sin el casete de cinta y baterías).